





REJILLAS DE RETORNO PARA FALSO TECHO



Categorías: [Difusión](#), [Rejillas de retorno para falso techo](#)



Modelo 450T:

- Construidas en perfil de aluminio anodizado o lacado blanco
- Lamas fijas una a una horizontales. No admiten regulación de caudal.
- Este tipo de rejillas está diseñado para su colocación en falsos techos, dada su facilidad de montaje al apoyarse sobre la perfilera del techo, no siendo necesario ni la utilización de marcos de montaje, ni la sujeción con tornillos u otros sistemas de fijación.

Modelo 550T:

- Construidas en perfil de aluminio anodizado o lacado blanco, la cuadrícula es de láminas de aluminio engatilladas entre sí, de dimensiones 15x15 mm.
- Se utiliza fundamentalmente para retorno a través de falso techo, ya que presentan una superficie libre de paso de aire muy alta, oscilando del 80 al 88% del total.
- Este tipo de rejillas está diseñado para su colocación en falsos techos, dada su facilidad de montaje al apoyarse sobre la perfilera del techo, no siendo necesario ni la utilización de marcos de montaje, ni la sujeción con tornillos u otros sistemas de fijación.

Modelo 466T:

- Construidas en perfil de aluminio anodizado o lacado blanco con filtro G4 incorporado.
- Lamas fijas una a una horizontales. No admiten regulación de caudal.
- Disponen de un sistema de cierre por imán para la sustitución del filtro.

Para más información: www.windair.es